

Forslag til forskriftsendring:

**”Forskrift om endring av forskrift 5. juli 2012 nr. 817 om godkjenning av bil og tilhenger til bil**

Fastsatt av Vegdirektoratet DD.MM.ÅÅÅÅ med hjemmel i vegtrafikkloven 18. juni 1965 nr. 4 § 13, § 14, § 15 og § 16, jf. Samferdselsdepartementets delegeringsvedtak av 24. november 1980. Jf. EØS-avtalen vedlegg II **kap I** nr. 45zx (direktiv 2007/46/EF som endret ved forordning (EU) nr. 143/2013).

**I**

Som nytt Vedlegg 3 til forskriften innsettes følgende tabell:

**«Alternative krav ved enkeltgodkjenning.**

De alternative krav til listen over rettsakter i direktiv 2007/46/EF vedlegg IV med senere endringer, som framgår av kolonne 4 og 5 i tabellen nedenfor, gjelder som norsk rett.

#	Kravområde	Basisrettsakt	Alternative norske bestemmelser / alternative standarder (BF = Bilforskriften, KF= Kjøretøyforskriften)	Administrative bestemmelser (alternativ til hvordan oppfyllelse av kravet vurderes / alternativ dokumentasjon)	I kraft	Gjelder kjøretøygruppe									
						M <sub>1</sub>	M <sub>2</sub>	M <sub>3</sub>	N <sub>1</sub>	N <sub>2</sub>	N <sub>3</sub>	O <sub>1</sub>	O <sub>2</sub>	O <sub>3</sub>	O <sub>4</sub>
3	Drivstofftanker / bakre verneinnretninger	70/221/EØF		For bakre verneinnretning, se 3B		X <sup>(2)</sup>	X <sup>(2)</sup>	X <sup>(2)</sup>	X <sup>(2)</sup>	X <sup>(2)</sup>	X <sup>(2)</sup>	X	X	X	X
3B	Bakre verneinnretninger	EF 661/2009				X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		ECE 58		Kravet er oppfylt ved Enten Dokumentasjon for typegodkjent innretning. Eller Erklæring om at egenprodusert komponent og/eller montering er i samsvar med krav, supplert med målsatt skisse eller fotografi som viser kravene. Eller Ekstra bakre verneinnretning kreves ikke for O1 og O2 der mer enn halvparten av dekkenes bredde stikker utenfor karosseriet (ikke medregnet skjermer) eller rammen, og karosseriet ikke er smalere enn bredden mellom innsiden av hjulene fratrukket 100mm. (originalt karosseri/bakre støtfanger tilfredsstillende da kravene).		X	X	X	X	X	X	X	X	X	
4	Bakre kjennemerke	<a href="#">70/222/EØF</a>		Kravet er oppfylt ved Enten Dokumentasjon for typegodkjent innretning. Eller Erklæring om at egenprodusert komponent og/eller montering er i samsvar med krav, supplert med målsatt skisse eller fotografi som viser kravene. Eller ved at det kontrolleres at kravene i direktivet s <a href="#">vedlegg</a> er tilfredsstillt		X	X	X	X	X	X	X	X	X	
4A	Flate for montering av bakre kjennemerke	EF 661/2009				X	X	X	X	X	X	X	X	X	
		EU 1003/2010 <a href="#">(engelsk)</a> <a href="#">(svensk)</a> <a href="#">(dansk)</a>		Kravet er oppfylt ved Enten Dokumentasjon for typegodkjent innretning. Eller Erklæring om at egenprodusert komponent og/eller montering er i samsvar med krav, supplert med målsatt skisse eller fotografi som viser kravene. Eller ved at det kontrolleres at kravene i vedlegg II til forordningen er tilfredsstillt.  Hengerfeste kan skjule noe av flaten for montering av kjennemerke, men må ikke hindre lesbarheten til kjennemerket.. Kravet til synlighet gjelder ikke når avtakbare eller bevegelige hengerfester er i stilling for trekking av tilhenger.		X	X	X	X	X	X	X	X	X	

#	Kravområde	Basisrettsakt	Alternative norske bestemmelser / alternative standarder (BF = Bilforskriften, KF= Kjøretøyforskriften)	Administrative bestemmelser (alternativ til hvordan oppfyllelse av kravet vurderes / alternativ dokumentasjon)	I kraft	Gjelder kjøretøygruppe											
						M <sub>1</sub>	M <sub>2</sub>	M <sub>3</sub>	N <sub>1</sub>	N <sub>2</sub>	N <sub>3</sub>	O <sub>1</sub>	O <sub>2</sub>	O <sub>3</sub>	O <sub>4</sub>		
20	Lysmontering	76/756/EØF	BF § 18	Se 20A		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
20A	Lysmontering	EF 661/2009				X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		ECE 48	BF § 18 For enkeltgodkjenning kan alternative krav som angitt her benyttes	Krav i ECE 48 eller § 18 er oppfylt ved Enten Dokumentasjon for typegodkjent lysmontering. Eller Erklæring om at lysmontering er i samsvar med krav, supplert med komponentliste og målsatt skisse eller fotografi som viser kravene. Eller ved at det kontrolleres at kravene til lysmontering i ECE 48 og/eller kjøretøyforskriften er tilfredsstillt		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
22	Markerings-, stopp-, bak- og kjørellys	76/758/EØF	Foran SAE J222  Bak SAE J585 eller SAE J2040 Stopplys SAE J586, SAE J1432, SAE J1957 eller SAE J2261 Høyt montert stopplys SAE J586a	Må ha riktig farge etter 76/756/EØF eller ECE48  Merket DOT eller SAE-T Merket DOT eller SAE-S		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
22A	Markeringslys foran og bak, stopplys og toppmarkeringslys	EF 661/2009				X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		ECE 07	Foran SAE J222  Bak SAE J585 eller SAE J2040 Stopplys SAE J586, SAE J1432, SAE J1957 eller SAE J2261 Høyt montert stopplys SAE J586a	Må ha riktig farge etter 76/756/EØF eller ECE48  Merket DOT eller SAE-T Merket DOT eller SAE-S		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
22B	Kjørellys for bil	EF 661/2009				X	X	X	X	X	X						
		ECE 87	Valgfri montering  KF § 28-4 nr. 11	Kjørellys etter ECE 48 er kun obligatorisk for typegodkjente biler.  Bil kan enkeltgodkjennes med kjørellys etter denne bestemmelsen. Lykter merket RL etter ECE 87 tilsvarer lykter testet som angitt i KF 28-4 nr. 11.2		X	X	X	X	X	X						
22C	Sidemarkeringslys for bil og tilhenger	EF 661/2009				X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		ECE 91	SAE J592e	Må ha riktig farge etter ECE 48.		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
23	Retningslys	76/759/EØF	SAE J588 eller SAE J2261	Merket DOT, SAE-I eller SAE-AI med riktig farge etter 76/756/EØF og 76/759/EØF		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
23A	Retningslys for bil og tilhenger	EF 661/2009				X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		ECE 06	SAE J588 eller SAE J2261	Merket DOT, SAE-I eller SAE-AI med riktig farge etter ECE 48 og ECE 06		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
24	Kjennemerkelys	76/760/EØF	SAE J587			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
24A	Kjennemerkelys	EF 661/2009				X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		ECE 04	SAE J587			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
25	Frontlykter (herunder pærer)	76/761/EØF	SAE J566	Merket DOT		X	X	X	X	X	X						
25A	Forseglet halogenpære (asymmetrisk)  Forseglet halogenlykt (sealed beam)	EF 661/2009				X	X	X	X	X	X						
		ECE 31	SAE J566	Merket DOT		X	X	X	X	X	X						
25B	Glødepære i godkjent lykt	EF 661/2009				X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		ECE 37	SAE J566	Merket DOT		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
28	Lykter for tåkelys bak	77/538/EØF	Valgfri montering (jf. KF § 28-1, nr. 4.13).			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
28A	Tåkelys bak	EF 661/2009				X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		ECE 38	Valgfri montering (jf. KF § 28-1, nr. 4.13).			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
29	Lykter for ryggelys	77/539/EØF		Valgfri montering på O1. Obligatorisk alle andre. (jf ECE 48)		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
29A	Ryggelys	EF 661/2009				X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		ECE 23	SAE J593c	Valgfri montering på O1. Obligatorisk alle andre. (jf ECE 48)		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
30	Lykter for parkeringslys	77/540/EØF		Valgfri montering på bil under 6 m, Ikke tillatt på øvrige kjøretøy. (jf ECE 48)		X	X	X	X	X	X						
30A	Parkeringslys for tettbygde strøk (ensidig)	EF 661/2009				X	X	X	X	X	X						
		ECE 77		Valgfri montering på bil under 6 m, Ikke tillatt på øvrige kjøretøy. (jf ECE 48)		X	X	X	X	X	X						

#	Kravområde	Basisrettsakt	Alternative norske bestemmelser / alternative standarder (BF = Bilforskriften, KF= Kjøretøyforskriften)	Administrative bestemmelser (alternativ til hvordan oppfyllelse av kravet vurderes / alternativ dokumentasjon)	I kraft	Gjelder kjøretøygruppe										
						M <sub>1</sub>	M <sub>2</sub>	M <sub>3</sub>	N <sub>1</sub>	N <sub>2</sub>	N <sub>3</sub>	O <sub>1</sub>	O <sub>2</sub>	O <sub>3</sub>	O <sub>4</sub>	
43	Innretninger mot vannsprut	91/226/EØF	KF §§ 32-1, 32-2 og 32-6						X	X	X	X	X	X	X	X
43A	Innretninger mot vannsprut	EF 661/2009	KF §§ 32-1, 32-2 og 32-6						X	X	X	X	X	X	X	X
46	Dekk	92/23/EØF	KF § 13-1 nr. 6 bokstavene a) til f)			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
46A	Montering av dekk	EF 661/2009														
		EU 458/2011	KF § 13-1 nr. 6 bokstavene a) til f)			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
48	Masser og dimensjoner (utenom M <sub>1</sub> )	97/27/EF <sup>1</sup>	Forskrift om bruk av kjøretøy, inkludert veglistene, vedlegg 1 og 2 til bruksforskriften  KF § 5-4 nr. 2a  KF § 5-6 og § 5-7 nr. 1  KF § 5-6 og § 5-7 nr. 1  BF § 9 10 ledd	Ingen høydebegrensning  Tillatt lengde av tømmervogntog  Tilhengere for transport av udelbart gods kan godkjennes som beskrevet her (omtalt som vogntog i nr. 1b, det presiseres at trekkbil eller lastebil alene/ulastet ikke kan overskride det som er tillatt)  Mobilkran / betongpumpebil / liftbil kan godkjennes som beskrevet her  Norsk bestemmelse om akselloft for bil			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

(2) For kjøretøy med LPG- eller CNG-installasjon kreves en typegodkjenning etter ECE 67 eller ECE 110.

## II

Forskriften trer i kraft DD.MM.ÅÅÅÅ.»

<sup>1</sup> Ved enkeltgodkjenning er det gitt nasjonalt unntak fra direktiv 97/27/EF gjennom direktiv 96/53/EF når det gjelder høydebegrensning, lengde av tømmervogntog, tilhengere for transport av udelbart gods og mobilkran / betongpumpebil / liftbil.